# DT Verbindungsleitung Stift | Buchse 4-polig

**Steckverbindertyp Anschluss 1:** DT Stecker
**Steckverbindertyp Anschluss 2:** DT Buchse
**Polzahl:** 4
**Schutzart:** IP 67 (in gestecktem Zustand - 30 min bei 1 m Wassertiefe)
**Betriebstemperatur Steckverbinder:** -55 °C bis +125 °C
**Betriebstemperatur PUR-Kabel:** -25 °C bis +80 °C (bewegt) / -40 °C bis +80 °C (fest)
**Betriebstemperatur PVC-Kabel:** -5 °C bis +70 °C (bewegt) / -30 °C bis +80 °C (fest)
**Material Gehäuse:** Kunststoff (PA), glasfaserverstärkt, schwarz
**Kontakte:** gedreht, vernickelt
**Material Umspritzung:** TPU, nach UL 94 HB, schwarz
**Anschlussquerschnitt:** 0,75 mm²
**Kabel:** UL, PUR, schwarz, halogenfrei, ölbeständig, schleppkettenfähig, UV-beständig / PVC, grau




[Maße in mm]

| Kabellänge m | DT Verbindungsleitung 4-polig Stift \| Buchse umspritzt | |
|---|---|---|
| | PUR-Kabel, schwarz | PVC-Kabel, grau |
| 0,5 | 038ML0-204X01/204X02-0500 | 038DT0-204X01/204X02-0500 |
| 1,0 | 038ML0-204X01/204X02-1000 | 038DT0-204X01/204X02-1000 |
| 1,5 | 038ML0-204X01/204X02-1500 | 038DT0-204X01/204X02-1500 |
| 2,0 | 038ML0-204X01/204X02-2000 | 038DT0-204X01/204X02-2000 |
| 3,0 | 038ML0-204X01/204X02-3000 | 038DT0-204X01/204X02-3000 |

**Bitte Bestellnummer vervollständigen:** X = Kodierung
(0 = ohne Kodierung / 1 = A-kodiert / 2 = B-kodiert / 3 = C-kodiert / 4 = D-kodiert)

Konfektioniert und umspritzt durch EVG / Belegung 1:1