

# Schutzkappe umspritzt mit/ohne Befestigungsschlaufe RM 6 mm, AMP Superseal 1.5 mm



**Für Polzahlen:** 2-6

**Schutzart:** IP 67 (in gestecktem Zustand -  
24 h bei 1 m Wassertiefe)

**Material Gehäuse:** Kunststoff (PA 6.6), glas-  
faserverstärkt

**Material Umspritzung:** TPU, nach UL 94 V-0,  
schwarz

**Hinweis:** andere Ausführungen möglich



für Polzahl	AMP Superseal Schutzkappe umspritzt mit Befestigungsschlaufe		Seil Länge mm	Schlaufe Ø mm
	Stift	Buchse		
2	038SUS-102001-0200	038SUS-102002-0200	200,0	10,0
3	038SUS-103001-0200	038SUS-103002-0200	200,0	10,0
4	038SUS-104001-0200	038SUS-104002-0200	200,0	10,0
5	038SUS-105001-0200	038SUS-105002-0200	200,0	10,0
6	038SUS-106001-0200	038SUS-106002-0200	200,0	10,0

für Polzahl	AMP Superseal Schutzkappe umspritzt ohne Befestigungsschlaufe	
	Stift	Buchse
2	038SUS-102001	038SUS-102002
3	038SUS-103001	038SUS-103002
4	038SUS-104001	038SUS-104002
5	038SUS-105001	038SUS-105002
6	038SUS-106001	038SUS-106002