Raster 2,54 mm
Federleiste

Pfostensteckverbinder Serie SEK / Fabrikat Harting

Polzahlen: 6, 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50, 60, 64

Gehäuse: Kunststoff (PBTP) nach UL 94 V-0, beige

Kontakte: vergoldet

Max. Prüfspannung: 1.000 V

Max. Betriebsstrom: 1 A

Zulässige Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C

Zulassung: CUL (E102079)

Hinweis: Flachbandkabel (siehe Seite 50) / Werkzeug zur Verarbeitung vorhanden!



RM 2,54





* (ohne Zugentlastungsbügel)
** (mit Bügel, nach Montage)

Rasthebel für Federleiste
mit Zugentlastungsbügel



(Maße in mm)

Polzahl	Federleiste Anforderungsstufe 2	Zugentlastungsbügel	Abmessungen mm A	B
6	09 18 506 6803	09 18 506 9002	12,2	6,1
10	09 18 510 6803	09 18 510 9002	17,3	6,1
14	09 18 514 6803	09 18 514 9002	22,4	6,1
16	09 18 516 6803	09 18 516 9002	24,9	6,1
20	09 18 520 6803	09 18 520 9002	30,0	6,1
26	09 18 526 6803	09 18 526 9002	37,6	6,1
34	09 18 534 6803	09 18 534 9002	47,8	6,1
40	09 18 540 6803	09 18 540 9002	55,4	6,1
50	09 18 550 6803	09 18 550 9002	68,1	6,1
60	09 18 560 6803	09 18 560 9002	80,8	6,1
64	09 18 564 6803	09 18 564 9002	85,9	6,1

Zubehör	
Rasthebel für Federleiste mit Zugentlastungsbügel * (2 Stück bestellen)	09 18 000 9905

* zusätzliche Sicherheit für Verrastung auf engstem Raum (nur in Verbindung mit Stiftleiste (siehe Seite 51)