

## Han 40 EEE-M-C



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 32 040 3001                                                                        |
| Beschreibung       | Han 40 EEE-M-C                                                                        |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/09320403001">https://b2b.harting.com/09320403001</a> |

### Bezeichnung

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Kategorie | Einsätze             |
| Baureihe  | Han <sup>®</sup> EEE |

### Ausführung

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Anschlussart  | Crimpanschluss                         |
| Geschlecht    | Stift                                  |
| Baugröße      | 16 B                                   |
| Kontaktanzahl | 40                                     |
| PE-Kontakt    | ja                                     |
| Hinweise      | Crimpkontakte bitte separat bestellen. |

### Technische Kennwerte

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Leiterquerschnitt      | 0,14 ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt      | AWG 26 ... AWG 12          |
| Bemessungsstrom        | 16 A                       |
| Bemessungsspannung     | 500 V                      |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV                       |
| Verschmutzungsgrad     | 3                          |
| Isolationswiderstand   | >10 <sup>10</sup> Ω        |
| Grenztemperatur        | -40 ... +125 °C            |
| Steckzyklen            | ≥500                       |

## Materialeigenschaften

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Werkstoff Einsatz                      | Polycarbonat (PC)            |
| Farbe Einsatz                          | RAL 7032 (kieselgrau)        |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                          |
| RoHS                                   | konform                      |
| ELV Status                             | konform                      |
| China RoHS                             | e                            |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten              |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten              |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten              |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                           |
| California Proposition 65 Stoffe       | Blei<br>Nickel               |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08)         |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3) |

## Normen und Zulassungen

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| Normen   | IEC 60664-1<br>IEC 61984                                   |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                                   |
| Nettogewicht                | 59 g                                                |
| Ursprungsland               | Rumänien                                            |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990                                            |
| GTIN                        | 5713140049307                                       |
| ETIM                        | EC000438                                            |
| eCl@ss                      | 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |