

# Han M Base Panel 1 Lever



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 37 006 0301                                                                        |
| Beschreibung       | Han M Base Panel 1 Lever                                                              |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/09370060301">https://b2b.harting.com/09370060301</a> |

## Bezeichnung

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Kategorie       | Gehäuse          |
| Gehäusebaureihe | Han® M           |
| Gehäuseart      | Anbaugehäuse     |
| Bauform         | niedrige Bauform |

## Ausführung

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Baugröße         | 6 B                                 |
| Verriegelungsart | Längsbügel                          |
| Anwendungsgebiet | Gehäuse für erhöhte Umwelteinflüsse |

## Technische Kennwerte

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Grenztemperatur               | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur   | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Schutzart nach IEC 60529      | IP65                                              |
|                               | 4                                                 |
| Schutzart nach UL 50 / UL 50E | 4X                                                |
|                               | 12                                                |

## Materialeigenschaften

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Werkstoff Gehäuse      | Aluminium-Druckguss    |
| Oberfläche Gehäuse     | pulverbeschichtet      |
| Farbe Gehäuse          | RAL 9005 (tiefschwarz) |
| Werkstoff Dichtung     | FPM                    |
| Werkstoff Verriegelung | Edelstahl              |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| RoHS                                   | konform                    |
| ELV Status                             | konform                    |
| China RoHS                             | e                          |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten            |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten            |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten            |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                         |
| California Proposition 65 Stoffe       | Nickel                     |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08)       |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R1 (HL 1-3)<br>R7 (HL 1-3) |

## Normen und Zulassungen

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| CE          | ja                                                         |
| Zulassungen | DNV GL                                                     |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                            |
| Nettogewicht                | 100 g                                        |
| Ursprungsland               | Deutschland                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140055322                                |
| ETIM                        | EC000437                                     |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |