



Pushing Performance  
Since 1945

# Han EMC 64 Hood Top Entry PG 29



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 62 064 0441                                                                        |
| Beschreibung       | Han EMC 64 Hood Top Entry PG 29                                                       |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/09620640441">https://b2b.harting.com/09620640441</a> |

## Bezeichnung

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Kategorie       | Gehäuse       |
| Gehäusebaureihe | Han® EMV      |
| Gehäuseart      | Tüllengehäuse |

## Ausführung

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Baugröße         | 24 B                                  |
| Ausführung       | gerader Kabeleingang                  |
| Kabeleingang     | 1x Pg 29                              |
| Verriegelungsart | Schraubverriegelung                   |
| Anwendungsgebiet | Gehäuse für erhöhte EMV-Anforderungen |

## Technische Kennwerte

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Grenztemperatur               | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur   | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Schutzart nach IEC 60529      | IP65                                              |
| Schutzart nach UL 50 / UL 50E | 4<br>12                                           |

## Materialeigenschaften

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Werkstoff Gehäuse  | Aluminium-Druckguss |
| Oberfläche Gehäuse | unbeschichtet       |
| Farbe Gehäuse      | unlackiert          |
| RoHS               | konform             |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialieigenschaften

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| ELV Status                       | konform         |
| China RoHS                       | e               |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe                | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | ja              |
| California Proposition 65 Stoffe | Nickel          |

## Normen und Zulassungen

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076             |
|             | CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| CE          | ja                                |
| Zulassungen | DNV GL                            |

## Kaufmännische Daten

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße                | 1                                            |
| Nettogewicht                 | 388,2 g                                      |
| Ursprungsland                | Deutschland                                  |
| europäische Zolldtarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                         | 5713140073685                                |
| ETIM                         | EC000437                                     |
| eCl@ss                       | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |