Pushing Performance
Since 1945

# Han EMC/B 24 Base Panel



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 09 62 824 0301 |
| Beschreibung | Han EMC/B 24 Base Panel |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/09628240301 |

## Bezeichnung

| | |
|---|---|
| Kategorie | Gehäuse |
| Gehäusebaureihe | Han® EMV/B |
| Gehäuseart | Anbaugehäuse |
| Gehäusebeschreibung | innenliegende Dichtung |
| Bauform | niedrige Bauform |

## Ausführung

| | |
|---|---|
| Baugröße | 24 B |
| Verriegelungsart | Querbügel |
| Han-Easy Lock® | ja |
| Anwendungsgebiet | Gehäuse für erhöhte EMV-Anforderungen |

## Technische Kennwerte

| | |
|---|---|
| Grenztemperatur | -40 ... +125 °C |
| Hinweis zur Grenztemperatur | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP65 |
| Schutzart nach UL 50 / UL 50E | 4<br>12 |

## Materialeigenschaften

| | |
|---|---|
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Oberfläche Gehäuse | unbeschichtet |
| Farbe Gehäuse | unlackiert |


HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

## Materialeigenschaften

| | |
|---|---|
| Werkstoff Dichtung | NBR |
| Werkstoff Verriegelung | Polycarbonat (PC)<br>Edelstahl |
| Farbe Verriegelung | RAL 7037 (staubgrau) |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) | V-0 |
| RoHS | konform |
| ELV Status | konform |
| China RoHS | e |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | ja |
| REACH SVHC Stoffe | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
| California Proposition 65 Stoffe | ja |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei<br>Nickel<br>Naphthalin |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen | EN 45545-2 (2020-08) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3) |

## Normen und Zulassungen

| | |
|---|---|
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| CE | ja |
| Zulassungen | DNV GL |

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Packungsgröße | 1 |
| Nettogewicht | 150 g |
| Ursprungsland | Deutschland |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099 |
| GTIN | 5713140074217 |
| ETIM | EC000437 |
| eCl@ss | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |


HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com