Pushing Performance
Since 1945

DSUB MA STR SOLDER CONTACT 20A POWER

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 69 281 5421
Beschreibung	DSUB MA STR SOLDER CONTACT 20A POWER
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09692815421

Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	D-Sub
Bezeichnung	Mixed
Kontaktart	Lötkontakt
Kontaktbeschreibung	gerade

Ausführung

Anschlussart	Lötanschluss
Geschlecht	Stift
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	2,5 ... 4 mm²
Leiterquerschnitt	AWG 14 ... AWG 12
Bemessungsstrom	≤20 A
Durchgangswiderstand	≤1 mΩ
Abisolierlänge	7,5 mm
Grenztemperatur	-55 ... +155 °C
Steckkraft	≤7 N
Ziehkraft	≈5 N
Anforderungsstufe	NM 30 (S4) 1

HARTING Electronics GmbH | Marienwerderstraße 3 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97200 | electronics@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Steckzyklen	≥500

Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	Edelmetall über Ni
Schichtdicke	≥0,76 µm
Schichtdicke	≥30 µinch
Werkstoff Verriegelung	Kupferlegierung
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	100
Nettogewicht	2,22 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140099043
ETIM	EC000796
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder

HARTING Electronics GmbH | Marienwerderstraße 3 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97200 | electronics@HARTING.com | www.HARTING.com