Pushing Performance
Since 1945

Han Ex Q5 Kit HBM/HSE-M20

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	10 36 005 0001
Beschreibung	Han Ex Q5 Kit HBM/HSE-M20
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/10360050001

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder-Sets
Baureihe	Han® Q
Gehäusebaureihe	Han® Ex
Komponente	Komplettset

Ausführung

Anschlussart	Crimpanschluss
Baugröße	3 A
Kontaktanzahl	5
PE-Kontakt	ja
Ausführung	gewinkelter Kabeleingang
Kabeleingang	1x M20
Verriegelungsart	Längsbügel
Anwendungsgebiet	Steckverbinder für den explosionsgefährdeten Bereich
Hinweise	Crimpkontakte bitte separat bestellen.

Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung	90 V
Isolationswiderstand	$>10^{10}$ Ω
Grenztemperatur	-20 ... +40 °C
Steckzyklen	≥500

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Schutzart nach IEC 60529	IP67 mit Dichtschraube 09 20 000 9918

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polycarbonat (PC)
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse	RAL 5015 (himmelblau)
Werkstoff Dichtung	NBR
Werkstoff Verriegelung	Edelstahl
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel Naphthalin

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984 IEC 60079-0 EN 60079-11

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	196 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140189508
ETIM	EC002636
eCl@ss	27440113 Rechtecksteckverbinder (Set)

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com