


Fortsetzung Quick Lock

## Verriegelungen für Serie Quick Lock

### Raststift zur Befestigung am Gegenstecker mit Durchgangsloch

Mit Gewinde 4-40 UNC, Muttern und Scheiben  
(1 Stück = 1 Paar)

für Wandstärke mm	Montageseite	Raststift
-	Front	103TA002
1,0 - 1,3	Hinterwand	103T1002
1,5 - 1,8	Hinterwand	103T15002
2,0 - 2,3	Hinterwand	103T2002




(Maße in mm)

### Raststift zum Einschrauben am Gegenstecker - in Verriegelungsbolzen 4-40 UNC

Gewinde auf der Steckseite mit Sicherungslack fixieren  
(1 Stück = 1 Paar)

Raststift
104T002




(Maße in mm)

### Raststift zum Einschrauben am Gegenstecker - in Gewinde 4-40 UNC

(Gewinde 4-40 UNC auf der Lötseite)  
(1 Stück = 1 Paar)

für Wandstärke mm	Raststift
-	104TA002
1,0 - 1,3	104T1002
1,5 - 1,8	104T15002
2,2 - 2,5	104T22002




(Maße in mm)

### Raststift für Haube/Haube-Verbindung

Zum Verbinden von Quick Lock-Hauben (Aufbau einer fliegenden Verbindung)  
(1 Stück = 1 Paar)

Raststift
113TF002




(Maße in mm)

### Raststift für Wanddurchführung

Zum Verbinden von Quick Lock-Hauben  
(1 Stück = 1 Paar)

für Wandstärke mm	Raststift
1,25	114TF125002
2,0	114TF2002
2,2	114TF22002
2,5	114TF25002



(Maße in mm)