

# Han-Modular Twin hood top entry M25



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 19 14 002 0401                                                                        |
| Beschreibung       | Han-Modular Twin hood top entry M25                                                   |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/19140020401">https://b2b.harting.com/19140020401</a> |

## Bezeichnung

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Kategorie       | Gehäuse           |
| Gehäusebaureihe | Han-Modular® Twin |
| Gehäuseart      | Tüllengehäuse     |

## Ausführung

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße         | Modular Twin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ausführung       | gerader Kabeleingang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kabeleingang     | 1x M25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verriegelungsart | Längsbügel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hinweise         | <p>Bemessungsspannung ≤630 V<br/>Bemessungsstoßspannung ≤6 kV<br/>Verschmutzungsgrad 3</p> <p>Für eine kompletten Steckverbinder ist die spezifizizierte Bemessungsspannung der maximal zulässige Wert der erreicht werden kann. In Fällen bei denen die verwendeten Module geringere Spannungsangaben haben, gilt die niedrigere Bemessungsspannung als maximal zulässiger Wert. Höhere Spannungsangaben können für einzelnen Applikationen in Abstimmung mit HARTING freigegeben werden.</p> |

## Technische Kennwerte

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Grenztemperatur             | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Schutzart nach IEC 60529    | IP65                                              |

## Materialeigenschaften

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
|-------------------|---------------------|



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Oberfläche Gehäuse               | pulverbeschichtet    |
| Farbe Gehäuse                    | RAL 7037 (staubgrau) |
| RoHS                             | konform              |
| ELV Status                       | konform              |
| China RoHS                       | e                    |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten      |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten      |
| REACH SVHC Stoffe                | nicht enthalten      |
| California Proposition 65 Stoffe | ja                   |

## Normen und Zulassungen

|        |           |
|--------|-----------|
| Normen | IEC 61984 |
| CE     | ja        |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                            |
| Nettogewicht                | 57,4 g                                       |
| Ursprungsland               | Deutschland                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140124295                                |
| ETIM                        | EC000437                                     |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |