

## Han 16B HTE M40 PFT SL



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 19 30 016 1132                                                                        |
| Beschreibung       | Han 16B HTE M40 PFT SL                                                                |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/19300161132">https://b2b.harting.com/19300161132</a> |

### Bezeichnung

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Kategorie       | Gehäuse                  |
| Gehäusebaureihe | Han <sup>®</sup> B       |
| Gehäuseart      | Wanddurchführungsgehäuse |
| Bauform         | hohe Bauform             |

### Ausführung

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Baugröße                   | 16 B                                                 |
| Ausführung                 | gerader Kabeleingang                                 |
| Kabeleingang               | 1x M40                                               |
| Verriegelungsart           | Längsbügel                                           |
| Han-Easy Lock <sup>®</sup> | ja                                                   |
| Anwendungsgebiet           | HARTING Standardgehäuse für Industrie-Steckverbinder |

### Technische Kennwerte

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Grenztemperatur             | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Schutzart nach IEC 60529    | IP65                                              |

### Materialeigenschaften

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Werkstoff Gehäuse  | Aluminium-Druckguss  |
| Oberfläche Gehäuse | pulverbeschichtet    |
| Farbe Gehäuse      | RAL 7037 (staubgrau) |
| Werkstoff Dichtung | NBR                  |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                                                |                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Werkstoff Verriegelung                                         | Polycarbonat (PC)<br>Edelstahl                            |
| Farbe Verriegelung                                             | RAL 7037 (staubgrau)                                      |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94<br>(Verriegelungsbügel) | V-0                                                       |
| RoHS                                                           | konform                                                   |
| ELV Status                                                     | konform                                                   |
| China RoHS                                                     | e                                                         |
| REACH Annex XVII Stoffe                                        | nicht enthalten                                           |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                                         | nicht enthalten                                           |
| REACH SVHC Stoffe                                              | ja                                                        |
| REACH SVHC Stoffe                                              | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen                              | EN 45545-2 (2020-08)                                      |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen                         | R1 (HL 1-3)<br>R7 (HL 1-3)                                |

## Normen und Zulassungen

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| CE          | ja                                                         |
| Zulassungen | DNV GL                                                     |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                            |
| Nettogewicht                | 352,7 g                                      |
| Ursprungsland               | China                                        |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140164925                                |
| ETIM                        | EC000437                                     |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |