

## Han-Eco 16B-Cover-w. SL-w. cord-HTE/HSE



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	19 43 016 5442
Beschreibung	Han-Eco 16B-Cover-w. SL-w. cord-HTE/HSE
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/19430165442">https://b2b.harting.com/19430165442</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Gehäusebaureihe	Han-Eco® B
Zubehörtyp	Abdeckkappe
Zubehörbeschreibung	für Tüllengehäuse

### Ausführung

Baugröße	16 B
Verriegelungsart	Längsbügel

### Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Anzahl der Wiederverriegelungen	≥500
Schutzart nach IEC 60529	IP66

### Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Polyamid (PA) glasfaserverstärkt
Farbe Gehäuse	RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung	NBR
Farbe Dichtung	RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Verriegelung	Polyamid (PA) glasfaserverstärkt
Farbe Verriegelung	RAL 9005 (tiefschwarz)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel)	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61984 EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
--------	---

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	73,5 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140192232
ETIM	EC002314
eCl@ss	27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder