

Han-Eco 24B Outd-HBM-with DL



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	19 43 224 0320
Beschreibung	Han-Eco 24B Outd-HBM-with DL
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19432240320

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	Han-Eco® B
Gehäuseart	Anbaugehäuse

Ausführung

Baugröße	24 B
Verriegelungsart	Querbügel

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur	Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Anzahl der Wiederverriegelungen	≥500
Schutzart nach IEC 60529	IP66

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Polyamid (PA) glasfaserverstärkt
Farbe Gehäuse	RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung	FPM
Farbe Dichtung	RAL 7001 (silbergrau)
Werkstoff Verriegelung	Polyamid (PA) glasfaserverstärkt
Farbe Verriegelung	RAL 9005 (tiefschwarz)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
(Verriegelungsbügel)

V-0

RoHS

konform

ELV Status

konform

China RoHS

e

REACH Annex XVII Stoffe

nicht enthalten

REACH ANNEX XIV Stoffe

nicht enthalten

REACH SVHC Stoffe

nicht enthalten

California Proposition 65 Stoffe

ja

Normen und Zulassungen

Normen

IEC 61984

EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen

CE

ja

Kaufmännische Daten

Packungsgröße

1

Nettogewicht

150 g

Ursprungsland

Deutschland

europäische Zolltarifnummer

85389099

GTIN

5713140180215

ETIM

EC000437

eCl@ss

27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder