

Bezeichnung	Bauform A Gerätesteckdose, Polzahl: 3+PE, 6,0 - 8,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP40 ohne Dichtung, ESTI+, VDE, Sockel 180° gedreht
Produktgruppe Bestellnummer	Bauform A Serie 210 43 1706 326 04

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Bestellnummer	43 1706 326 04
Steckverbinder-Bauform	Gerätesteckdose
Steckverbinder Verriegelung	Zentralschraube
Anschlussart	schraubklemm
Schutzart	IP40 ohne Dichtung
Anschlussquerschnitt	0,34 - 1,50 mm ²
Kabeldurchlass	6,0 - 8,0 mm
Mechanische Lebensdauer	> 50 Steckzyklen
Zusätzliche Informationen	Sockel 180° gedreht
Gewicht (gr)	26.00
Zolltarifnummer	85369010

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungs-Stoßspannung	4000 V
Bemessungsstrom (40°C)	10,0 A
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	III
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Werkstoffe

Material Kontaktkörper	PA (UL94 HB)
Material Kontakt	CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	e44aadc6-6e00-4720-a5dd-a080e76723f7

Zulassungen / Approbationen

Zulassungen	ESTI+, VDE
-------------	------------