

## Kunststoffhaube Serie MHDPPK

### Fabrikat MH Connectors

**Gehäuse:** Kunststoff nach UL 94 V-0, schwarz, zweiteilig, Haubenhälften verrastend (entriegelbar)

**Verriegelung:** Schraubverriegelung

**Max. Kabeldurchmesser:** 11,5 mm

**Kabelabgang:** gerade

**Kabelzugentlastung:** mittels Kabelklemmung


**Zulässige Betriebstemperatur:** -55 °C bis +110 °C

**Lieferumfang:** inkl. Rändelschrauben 4-40 UNC (M2,5 / M3 auf Anfrage)


**Hinweis:** Haube lichtgrau, rot, blau, gelb, grün oder weiß (auf Anfrage)




Kunststoffhaube



Gummitülle  
kurz lang



Kunststoff-Kaskadentülle



(Maße in mm)

Bitte vervollständigen Sie die Bestellnummer: **x** (0=Einzelverpackung / 1=Verpackung à 100 Stück)

für Polzahl	Kunststoffhaube	Abmessungen mm		
		A	B	C
9	626 <b>x</b> -0101-01	31,5	34,0	15,0
15	626 <b>x</b> -0101-02	40,0	34,0	15,0
25	626 <b>x</b> -0101-03	53,5	34,0	15,0
37	626 <b>x</b> -0101-04	70,0	40,0	15,0
50	626 <b>x</b> -0101-05	67,5	40,0	15,0

für Polzahl	Tüllen	Abmessungen mm
9	Gummitülle kurz, schwarz	6844-0102-01
15 - 50	Gummitülle lang, schwarz	6844-0103-01
15 - 50	Kunststoff-Kaskadentülle, schwarz *	6822-0121-06

\* exakte Kabelanpassung für Kabel-Ø 3,5 bis 10,5 mm (nicht für 9-polige Haube geeignet)