

MNX ABS 175/100 HG



Beispiel

Bestellzeichen: ABS 175/100 HG
Artikelnummer: 6081321
Beschreibung: Gehäuse ABS • grauer Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074022981
E-Nummer:
 Finland: 3420563
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212023314
 Elektrische Nummer Italien: 7361115
 Elektrische Nummer Schweden: 2535766

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen: Länge Breite Höhe Zubehör:

mm:	180	180	100	MIN 15	Tragschiene TS 15
inch:	7.1	7.1	3.9	MIV 15	Tragschiene TS 35
				FP A 175/180	Frontplatte

Materials:

Material:	ABS	HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
Unterteilfarbe:	RAL 7035	FP 22046	Wandbefestigungslaschen

Auswertung:

Deckelschraubenmaterial: Polyamid
Deckelfarbe: RAL 7035
Deckelschraubenfarbe: Grau
Dichtungsmaterial: TPE
Temperatur Bereich:
Temperatur °C (Kurzzeit): -40 ... 80 °C
Temperatur °C (Dauergebrauch): -40 ... 60 °C
Temperatur °F (Kurzzeit): -40 ... 175 °F
Temperatur °F (Dauergebrauch): -40 ... 140 °F
 Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
 Schlagfestigkeit (EN 62262): IK07
 Elektrische Isolierung: Voll isoliert
 Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
 Brandklassifikation: UL 94 HB
 Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
 NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Zertifikate:

SGS Fimko

Zubehör:

MIV 175 Montageplatte

