

**EURONORD ALN 081306**



### Beispiel

**Bestellzeichen:** ALN 081306  
**Artikelnummer:** 7811150  
**Beschreibung:** Gehäuse, Aluminium  
**Anmerkungen:**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>EAN Code:</b>   | 6418074016072 |
| <b>E-Nummer:</b>   |               |
| Finland:           | 3420045       |
| Elektrische Nummer | 8212045651    |
| Dänemark:          |               |
| Elektrische Nummer | 2536313       |
| Schweden:          |               |

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

| Abmessungen: | Länge | Breite | Höhe | Zubehör:  |                                       |
|--------------|-------|--------|------|-----------|---------------------------------------|
| mm:          | 127   | 81     | 57   | ARM 0813  | Tragschiene TS 15                     |
| inch:        | 5.0   | 3.2    | 2.2  | MR 75003  | Selbstschneidende Taptite Schraube M3 |
|              |       |        |      | MRS 28540 | Befestigungslasche 2 St.              |

### Materials:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Material:</b>                    | Aluminium        |
| <b>Unterteilfarbe:</b>              | RAL 7001         |
| <b>Deckelschraubenmaterial</b><br>: | Rostfreier Stahl |
| <b>Deckelfarbe:</b>                 | RAL 7001         |
| <b>Dichtungsmaterial:</b>           | Polyurethan      |

**Auswertung:**

Schutzart (EN 60529): IP66/IP67/IP68  
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08  
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13

## Zertifikate:

SGS Fimko

**Temperatur Bereich:**

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>Temperatur °C (Kurzzeit):</b>      | -50 ... 140 °C |
| <b>Temperatur °C (Dauergebrauch):</b> | -50 ... 80 °C  |
| <b>:</b>                              |                |
| <b>Temperatur °F (Kurzzeit):</b>      | -60 ... 285 °F |
| <b>Temperatur °F (Dauergebrauch):</b> | -60 ... 175 °F |

**Zubehör:**

AM 0813 Montageplatte

