

Fußblech-Set WML-x-P-FSSA

Das Fußblech-Set für den Schutzschlauchadapter **WML-x-P-SSA** besteht aus 1x Fußblech und 2x Senkschrauben M6 x 14, Pulverbeschichtung Weißaluminium RAL 9006.

Typ	Art. Nr.
WML-x-P-FSSA	11031



Schutzschlauchadapter WML-x-P-SSA

Das Schutzschlauchadapter-Set für Serie WML-x-P besteht Schutzschlauchadapter, 1x Inbusschraube M3 x 25 und 1x Metall-Schutzschlauchverschraubung M20 x 1.5.

Typ	Art. Nr.
WML-x-P-SSA	11030



Schutzschlauch WML-x-P-SS

Der Metallschutzschlauch mit einem Durchmesser von 21 mm schützt das Kabel der Leuchte vor Spänen, Kühl- und Schmierstoffen. Schutzklasse IP 40, passend zu WML-x-P-SSA, Lieferung und Konfektionierung erfolgt auf Kundenwunsch.

Typ	Art. Nr.
WML-x-P-SS	11032



Seilabhängung AL-Seil

Die Seilabhängung **AL-Seil** macht eine preiswerte und flexible Abhängung für die Arbeitsplatzleuchterserie AL-x-S/D über der Arbeitsfläche möglich. Die Arbeitslast pro Abhängung ist 20 kg. Im Lieferumfang ist ein Gripper mit eingeklebtem Gewindestift M6, ein Drahtseil 5 m Länge/1,5 mm Durchmesser und ein Deckenbefestiger M10 mit Schraubkappe enthalten. **Hinweis:** Es werden zwei Seilabhängungen pro Leuchte benötigt.

Typ	Gewicht (g)	Art. Nr.
AL-Seil	90	10869

