

M12-A

Serie	763
Polzahl	3, 4, 5, 8, 12
Bemessungsstrom	4 A (3-, 4-, 5-polig) 2 A (8-polig) 1,5 A (12-polig)
Bemessungsspannung	250 V (3-, 4-polig) 60 V (5-polig) 30 V (8-, 12-polig)
Schutzart	IP68 in gestecktem Zustand
Kontaktoberfläche	Au (Gold)



Serie 763 · M12-A Kabelstecker & -dose mit Kunststoffgewinding

- Einführung der neuen Kabelteile mit Kunststoffgewinding (PA)
- Umspritzte und anschlussfertige Kabelsätze
- Kabelstecker und -dose
- UV-beständiges Material
- Temperaturbeständig
- Kabeldurchmesser: 4,3 mm (3-polig), 4,7 mm (4-polig), 5,0 mm (5-polig), 6,0 mm (8-polig), 6,5 mm (12-polig)
- IP68 in gestecktem Zustand
- Lieferbar ab sofort

Bezeichnung	Maßzeichnung	Polzahl	Kabellänge	Bestell-Nr.		
Kabelstecker, umspritzt, PUR		3	2 m	77 3419 0000 50003-0200		
			5 m	77 3419 0000 50003-0500		
		4	2 m	77 3419 0000 50004-0200		
			5 m	77 3419 0000 50004-0500		
		5	2 m	77 3419 0000 50005-0200		
			5 m	77 3419 0000 50005-0500		
		8	2 m	77 3419 0000 50708-0200		
			5 m	77 3419 0000 50708-0500		
		12	2 m	77 3419 0000 50712-0200		
			5 m	77 3419 0000 50712-0500		
		Kabeldose, umspritzt, PUR		3	2 m	77 3420 0000 50003-0200
					5 m	77 3420 0000 50003-0500
4	2 m			77 3420 0000 50004-0200		
	5 m			77 3420 0000 50004-0500		
5	2 m			77 3420 0000 50005-0200		
	5 m			77 3420 0000 50005-0500		
8	2 m			77 3420 0000 50708-0200		
	5 m			77 3420 0000 50708-0500		
12	2 m			77 3420 0000 50712-0200		
	5 m			77 3420 0000 50712-0500		